


Maksimum Performanslı Kartuşlar




Yağ Ayırıcılı Kartuş (OSC)



Havadan önce yağı sonra suyu ayırırır.




Ekonomik Yağ Ayırıcılı Kartuş (OSC)



Havadan önce yağı sonra suyu ayırırır.



Konvansiyonel Kartuş



Kartuş özellikleri				
Aerosol ayırma performansı		+++	+++ / ++	
Yağ ayırma performansı		+++	+++ / ++	+
Partikül ayırma performansı		+++	+++ / ++	++
Kurutma performansı		+++	++	++
Önerilen servis aralığı	Normal Hava Sarfیاتında Yüksek Hava Sarfیاتında	36 aya kadar 24 aya kadar	24 aya kadar 18 aya kadar	12 aya kadar 12 aya kadar
Azami çalışma basıncı		14 bar	14 bar	14 bar 20 bar: Azami çalışma basıncı (I138789F004)
Araç uygulama teknolojisi		Yüksek kaliteli mekatronik araç sistemleri Mekatronik araç sistemleri Pnömatik araç sistemleri	Yüksek kaliteli mekatronik araç sistemleri Mekatronik araç sistemleri Pnömatik araç sistemleri	Pnömatik araç sistemleri
M39x1.5 Standart yükseklik (165 mm)		K039454	K137725	I140100F K001185 Düşük sıcaklık (-45°C)
M39x1.5 Standart yükseklik (165 mm) Sol dişli		K039453 K137956K50	K137724	
M41x1.5 Standart yükseklik (165 mm)		K039455	K137726	
M41x2.0 Standart yükseklik (165 mm)		K163455		
M41x1.5 Azaltılmış yükseklik (135 mm)				I141300F
M42x1.5 Standart yükseklik (165 mm)		K147320 Azami çalışma basıncı 20 bar		I138789F004 Azami çalışma basıncı 20 bar
G 1 1/4 Hexagon somunla yükseklik (178 mm) SW 30			K137727	K087957
M39x1.5 Hexagon somunla yükseklik (178 mm) DAF'ın küçük contasıyla SW 30		K096383		
Bayonet uygulamaları için iç kartuş, ana süzgeç ile beraber		K096837K50		



KEEP IT RUNNING

Daha fazla bilgi için ziyaret edin: truckservices.knorr-bremse.com



TRUCKSERVICES