



El acoplamiento perfecto - Cabezales de acoplamiento Knorr-Bremse

- El casquillo de bayoneta permite acceder al filtro sin herramientas para la variante con filtro integrado
- Variantes disponibles con y sin rosca de montaje
- Toma de presión opcional para poder comprobar fácilmente las presiones del sistema de frenos
- El cabezal de acoplamiento Knorr-Bremse Quattromatic permite un acoplamiento y desacoplamiento sencillo en un solo paso
- Óptima resistencia a la corrosión
- Calidad OE Knorr-Bremse
- Opcionalmente disponible con filtro integrado - atrapa la suciedad del sistema de frenado de los remolques

**¡FILTRO AC-
CESIBLE, A
MANO!**
No necesita
herramientas



	Alimentación (rojo)	Señal (amarillo)
Cabezas de acoplamiento para vehículo tractor		
	K154216N00 *	K154214N00 *
	K154215N00 *	K154213N00 *
Cabezas de acoplamiento para remolques		
con filtro integrado, toma de presión y rosca de montaje	---	K162830N00 **
con filtro integrado y rosca de montaje	K162828N00 **	K162829N00 **
con filtro integrado, toma de presión	---	K162832N00 *
con filtro integrado	K162831N00 *	K162833N00 *
estándar	II17354 *	II17355 *
Alimentación y servicio (señal)		
Cabezas de acoplamiento Quattromatic para vehículos remolcados		
para semirremolques	K002640 ***	
para remolques de ejes centrales/ remolque con punta de lanza	K002641 ***	

* equipado con rosca M16x1,5
 ** equipado con rosca M16x1,5 y rosca de montaje M24x1,5
 *** equipado con rosca M16x1,5 y rosca de montaje M22x1,5



Para más detalles, visite nuestra web (documentación): truckservices.knorr-bremse.com